

Ficha Técnica – Correa Poly $\square$ V 10PK $\square$ 1610

Datos generales

Perfil / Serie	PK (Poly $\square$ V / Micro $\square$ V)
Designación	10PK $\square$ 1610
Número de nervios (ribs)	10
Longitud efectiva	1610 mm

Parámetros típicos del perfil PK

Paso entre nervios (s)	$\approx$ 3,56 mm (serie PK)
Ángulo de nervio	$\approx$ 40°

Aplicaciones sugeridas

Correa Poly $\square$ V de 1610 mm para automoción (serpentina/alternador, dirección asistida, aire acondicionado), HVAC y transmisión en equipos industriales. Equivalente en catálogos de fabricantes como Dayco, Optibelt y ContiTech.

Notas

La referencia 10PK $\square$ 1610 indica longitud efectiva de 1610 mm y 10 nervios. El perfil PK mantiene paso estándar de 3,56 mm y ángulo de 40°, conforme a normas ISO/DIN. Construcción típica: caucho EPDM de alta durabilidad, cordones de poliéster y refuerzo textil.

Fuentes (referencia técnica)

- Dayco: catálogo de correas Poly $\square$ V (ej. 10PK1610).
- Optibelt: manual técnico correas estriadas PK.
- ContiTech MULTIRIB: paso estándar 3,56 mm, ángulo 40°.

Documento de referencia técnica generado para uso comercial y de ingeniería en Transmifuerza.