

Ficha Técnica – Correa Poly■V 10PK■1725

Datos generales

Perfil / Serie	PK (Poly■V / Micro■V)
Designación	10PK■1725
Número de nervios (ribs)	10
Longitud efectiva	1725 mm

Parámetros típicos del perfil PK

Paso entre nervios (s)	≈ 3,56 mm (serie PK)
------------------------	----------------------

Aplicaciones sugeridas

Transmisión automotriz (correa serpentina/alternador), HVAC y equipos industriales de transmisión, según guías técnicas del perfil PK.

Notas

Las dimensiones indicadas (longitud y número de nervios) corresponden a la referencia 10PK■1725. Los parámetros del perfil PK (como el paso entre nervios) son valores estándar del perfil según el fabricante técnico (Optibelt/Conti). Para datos específicos de materiales, temperatura y tensado, consulte las tablas de cada marca en sus manuales técnicos.

Fuentes (referencia técnica)

- Dayco 10PK1725HD: Longitud 1725 mm y 10 ribs (ficha comercial).
- Manual técnico de correas estriadas (ribbed belts) – Optibelt (perfil PK).
- Catálogo ContiTech/CONTI■V MULTIRIB: paso de nervio de 3,56 mm para serie PK.

Esta ficha es una síntesis de especificaciones dimensionales verificadas cruzadamente para su uso como referencia en ventas/técnica.